



线缆 > 连接线



电缆类型: FlexLite HT

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀锡铜

线径: 24 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级, 绞线
------	--------

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

电阻额定值条件（最大值）	25.4 Ω/1000 英尺（68°F 时）
工作电压	600 V

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	褐色

尺寸

股尺寸	36 AWG
重量（标称）	2.76 kg/km
电缆外径	.89 – .96 mm[.035 – .038 in]
导体直径范围	.55 – .63 mm[.022 – .025 in]
电缆绝缘厚度	.15 mm[.006 in]
线径	.2 mm²



使用环境

电缆类型	FlexLite HT
工组温度范围	-65 – 200 °C

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件








TE 产品编号 650074-000
[D-436-36](#)

客户还购买了



 TE 产品编号9708713002 44/7031-24-9	 TE 产品编号350536-1 UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR	 TE 产品编号350779-1 04P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号350782-1 09P UMNL CAP HSG
 TE 产品编号640250-3 03P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL	 TE 产品编号640445-6 06P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN	 TE 产品编号640456-2 02P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR	 TE 产品编号1SSA365210R1100 L36521011000
 TE 产品编号1SSA367204R1100 FIC M ADO 4P/7.62 T02 STD	 TE 产品编号1SSA365212R1100 L36521211000		

文档

产品图纸
FLHTC0311-24-1
英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec9_FlexLite
英文版本