



FPC
TE 内部编号 84952-6

1 mm [.039 in] Centerline, Right Angle, Surface Mount, Stuffer
Actuator, Tin (Sn), 6 Position, FPC Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FPC 连接器



中心线（间距）：1 mm [.039 in]
接合固定类型：零插入力 (ZIF)
PCB 安装方向：直角
端子接合位置：底部
PCB 端接方法：表面贴装

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板, 柔性印刷电路 (FPC)
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	柔性电缆对板
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
FPC 致动器类型	填充物

结构特性

与线缆类型兼容	FFC, FPC
行数	1
PCB 安装方向	直角
位数	6

电气特征

工作电压	200 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
端子额定电流（最大值）	1 A
端子形状和构造	单梁
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接合位置	底部
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定	带有
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
接合固定类型	零插入力 (ZIF)

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	1 mm[.039 in]

尺寸

接受柔性电缆粗度	.3 mm[.012 in]
连接器宽度	6.54 mm[.258 in]
连接器高度	2.56 mm[.101 in]
连接器长度	13.92 mm[.548 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

--	--



电路应用	Signal
------	--------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

包装特性

封装数量	1500
封装方法	卷带包装

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 487952-6
006 1MM FPC BTM HORZ



TE 产品编号 84953-6
1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 6P



客户还购买了




TE 产品编号5-146253-4
08 MODII HDR DRST B/A .100CL LF



TE 产品编号5-146278-4
04 MODII HDR SRST B/A .100CL




TE 产品编号2-644489-6
06P MTA100 SHRD HDR R/A 30AU L



TE 产品编号796638-2
2POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BLK




TE 产品编号2-2176049-6
RLP73K 1E R56 1% 1K RL



TE 产品编号6-2176306-1
RP 1E 0.1W 4K87 0.1% 25PPM 5K RL




TE 产品编号9-2176369-7
RQ 0603 402R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2305908-4
SMT TB R/A HEADER, 5.0MM, 4 POS



TE 产品编号2351449-3
UMINSA SW RLEV0.74N 0.1A/30VDC
NO PCB



TE 产品编号175976-2
.040 MLC-2 CAP ASS'Y 28P (H)

文档

产品图纸

1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.6P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_84952-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_84952-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_84952-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

FPC Connector Family

英文版本

1-1773959-7-FPC-Connectors-CN

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本