

860267-4 ✓ 有效

LGH

TE 内部编号 860267-4

Circular Power Connectors, Lead Assembly, 27000 VDC, Wire-to-Wire, 6 Position, Wire & Cable, Plug, Pin, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], Package

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 引线组件

工作电压: 27000 VDC

连接器系统: 线到线

位数: 6

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	引线组件
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	插头

结构特性

位数	6
----	---

电气特征

工作电压	27000 VDC
------	-----------

主体特性

限位止挡套圈	不带
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
------	----

机械附件

面板安装特性类型	扣环
----------	----

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) <small>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small>
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号324046
TERMINAL, T-N R 6 10



TE 产品编号680330-000
D-609-10



TE 产品编号5070052056
RNF-100-3/16-CL-STK



文档

产品图纸

[LGH-6 PIN HV PLUG ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_860267-4_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_860267-4_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_860267-4_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本