




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 20

中心线（间距）: 3.18 mm [.125 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	20
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	铍铜合金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

接合固定	不带
------	----

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
壳体入口配置	两端闭合
中心线（间距）	3.18 mm[.125 in]

尺寸

连接器高度	3.08 mm[.12 in]
连接器长度	63.11 mm[2.48 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 86402-4

12 MODIV HSG SR MRKD .125CL

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V

板对板接头和插座(517)

标准矩形连接器(8)

电源端子(206)

矩形连接器壳体(5)


线到板连接器组件和护套(392)

背板连接器壳体(1)

连接器硬件(10)

连接器端子(270)

客户还购买了



TE 产品编号EF5901-000
7720C3662-9



TE 产品编号YDTS26F25-61SBV001
PLUG ASSY



TE 产品编号YDTS24F25-61SBV001
RECP ASSY



TE 产品编号D57401-000
D-500-L455-3-613-240



TE 产品编号CC3615-000
D-500-L455-3-613-078



TE 产品编号4-1393159-5
20C301=SPRING



TE 产品编号8-320564-1
TERMINAL,PIDG R 16-14 3/8



TE 产品编号CW4630-000
R85049/90-23N03



TE 产品编号CW4627-000
R85049/90-17N03

文档

产品图纸

20 MODIV HSG SR MRKD .125CL

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本