87215-6 ✔ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 87215-6

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 18 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Unshrouded, Gold, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU Headers

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: **板对板**

位数: 18

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	不带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

板对板配置	平行
连接器端子负载状态	满载
位数	18
行数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]

端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

行业标准

UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1-87456-3
18 MODIV HSG COMP DR .100CL



TE 产品编号 1-87456-4
18 MODIV HSG DR MRKD .100CL



TE 产品编号 1-535512-6
18 MODII HORZ DR CE EESS .100



TE 产品编号 1-5535512-6
18 MODII HORZ DR CE EESS .100

TE 产品编号 4-5535512-5
98 MODII HORZ DR CE EESS .100



TE 产品编号 5-535598-9
18 MODIV VRT DR CE RCPT ASSY

TE 产品编号 5147722-8
18 MODII HORZ DR SFMNT 30AU



TE 产品编号 535598-9
18 MODIV VRT DR CE RCPT ASSY

TE 产品编号 4-5147722-8
98 MODII HORZ DR SFMNT 30AU

TE 产品编号 1-86177-6
18 MODIV HSG COMP DR .100CL

该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



PCB 板端连接器及母端(4379)

线到板连接器组件和护套(5)

连接器盖帽(1)

连接器硬件(2)

连接器端子(64)

客户还购买了

TE 产品编号2029397-1
03P UMNL PIN HDR ASY 94VO NODH



TE 产品编号1-292371-0
SINGLE ROW POST HEADER ASS'Y SMT TYPE W/

TE 产品编号5-147100-6
16 MODIV VRT DR DE .300 WIDE

TE 产品编号5-1571338-2
SYSTEM 50 SR HDR ASSY 40P SN



TE 产品编号6-520314-3
TRIOMATE ASSY H 13P L=2.54LDFR



TE 产品编号6-520353-2
TRIOMATE ASY H 12P L=2.54,LDFR



TE 产品编号2029395-1
03P UMNL PIN HDR ASY 94VO NODH

文档

产品图纸

18 MODII HDR DRST UNSHRD .100

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_87215-6_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_87215-6_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_87215-6_L.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87215-6_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87215-6_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87215-6_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5

英文版本