




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 6

行数: 1

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	不带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	6
行数	1
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------



介质耐压（最大值）	750 Vrms
-----------	----------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]
------------	-----------------

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	240
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5535676-5
06 MODII HORZ SR CE 100CL




TE 产品编号 5-146138-4
06 MODIV VRT SR CE 100/115

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端



Automotive Signal & Power Headers(1)




板对板接头和插座(1228)



矩形电源连接器(25)



矩形连接器壳体(2)



线到板连接器组件和护套(2)



连接器硬件(1)



连接器端子(15)

客户还购买了




TE 产品编号816514-SF
RN122-2.5-02-5M6




TE 产品编号1-87224-4
14 MODII HDR SRST UNSHRD .100




TE 产品编号1241150-6
6P MOD II BREAK AWAY HDR , SMD, BLISTER



TE 产品编号4-1437565-0
FSM4JRT=FSM 2 LEAD ON RADIAL T




TE 产品编号3-2176237-6
CPF A 0603 3K9 0.1% 25PPM 5K RL




TE 产品编号2176392-8
RQ 1206 158K 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号3-2176455-9
CPF 0402 274K 0.1% 25ppm 1K RL



TE 产品编号8-2176579-7
RLC73K 2B R442 1% 1K RL



TE 产品编号5146893-1
1FHR,64,30A/S,S,C,S08,09,10



TE 产品编号5796055-1
68 CHAMP R/A ASSY,LC

文档

产品图纸

06 MODII HDR SRST UNSHRD .100

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_87220-6_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87220-6_K.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87220-6_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_87220-6_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_87220-6_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_87220-6_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5

英文版本