




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 3

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	不带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

连接器端子负载状态	满载
板对板配置	平行
PCB 安装方向	垂直
位数	3
行数	1

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.91 mm[.154 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

使用环境

壳体温度额定值	标准
---------	----

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

封装数量	500
封装方法	Carton

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端



PCB 板端连接器及母端(1624)



板对板接头和插座(1579)



汽车接头(1)



矩形电源连接器(43)



线对板接头和插座(114)



连接器硬件(1)




连接器端子(47)

客户还购买了



TE 产品编号1-178141-5
DYNAMIC CONN 6P V HDR ASSY




TE 产品编号1766200-1
284-0472-15000E=TA CE STRDDL MN




TE 产品编号1-2199230-6
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY M 30U AU




TE 产品编号2274853-1
SW RA RCP ASM, 4P, 6C, 85O, PIC




TE 产品编号2325080-5
LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP




TE 产品编号1-2327677-3
RECEPT ASSY, 140 POS, VERT, SLIVER 2.0



TE 产品编号1-6450570-4
MBXL R/A RCPT 2P+16S+2P



TE 产品编号2317909-1
CA, DF TRAY POWER



TE 产品编号2397013-4
#4 RAPID LOCK PIN ASM, LOCK GROOVE, SM



TE 产品编号1604072-2
REDUCING BUSHING,120A PWR PROD

文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87527-3_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87527-3_G.3d_stp.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_87527-3_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。