



端子 and 接头 &gt; 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 &gt; 压接端子护套



端子类型: 公端

连接器和壳体类型: 公端外壳

位数: 1

端子方向: 直式

主要产品颜色: 土黄色

## 产品特性

### 产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	公端外壳

### 结构特性

位数	1
----	---

### 主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

### 接触件特性

端子类型	公端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

### 机械附件

接合固定类型	锁闭, 锁闭
接合对准	带有

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

### 壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

### 尺寸

产品长度	32 mm[1.26 in]
------	----------------

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 包装特性

封装数量	3500
------	------

封装方法	Carton
------	--------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[1 WAY FF 250 HOUSING TAB NYLON 6.6 NAT](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_880309-1\\_P\\_c-880309-1-p.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_880309-1\\_P\\_c-880309-1-p.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_880309-1\\_P\\_c-880309-1-p.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本