



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：125 °C
原始内径（最小值）：2.67 mm [.105 in]
收缩后内径（最大值): 1.27 mm [.05 in]
预装引线: 否
线径: .34 mm²

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	2.67 mm[.105 in]
收缩后内径（最大值)	1.27 mm[.05 in]
线径	22 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电线温度（最大值）	85 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Cd (18% in Solder)



Pb (32% in Solder)

物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000107199
[787-8014-00](#)



TE 产品编号ZPF000000000101626
[787-0016-00](#)




TE 产品编号ZPF000000000100794
[DMC-MD 20 C](#)




TE 产品编号B8065CNS
[WHIP,MC,CC,806-866 MHz TUN,5,CH,NGP,SPRI](#)



TE 产品编号D369-P33-NP0
[369 3 WAY PLUG, NO CONTACTS, PIN](#)



TE 产品编号ZPF000000000202709
[DMC-MR 30-23 SN](#)



TE 产品编号183451-000
[381A301-71/86-0](#)



TE 产品编号8-320561-1
[TERMINAL,PIDG R 16-14 6](#)



TE 产品编号2-2176092-2
[RP 2A 0.25W 1K1 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号87667-1
[MOD IV RECP LP](#)

文档

产品图纸

[CWT-3803-W2](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744](#)

英文版本

产品规格

[SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products](#)

英文版本