




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .51 mm²

端子方向: 直式

端子基材: 黄铜

产品特性

接触件特性

快速断开端子类型	母端
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.27 – 2.03 mm[.05 – .08 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.32 – .51 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----



工组温度范围

-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装数量	15000
封装方法	Reel

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 7-2150182-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F090F	 TE 产品编号 2150182-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-055F090F-REA	 TE 产品编号 2150182-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-055F090F-REM	 TE 产品编号 881507-9 FASTIN-ON 2.8,TERMINAL,FAM SLD /UNSLD,CB
--	--	--	--

该系列中的其他产品 | [FASTIN-FASTON 快接端子 110](#)




压接端子护套(34)



快速断开(78)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(5)



汽车连接器护套(6)

客户还购买了



TE 产品编号T2040162101-000
HE-016-M



TE 产品编号T2040242201-000
HE-024-F



TE 产品编号T1620163121-000
H16B-SDR-LB-PG21



TE 产品编号826885-2
3P ECONOSEAL "E"

文档

产品图纸

FF 110 REC 0.30-0.56MM2 0.25X12.3 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_881505-1_B1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_881505-1_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_881505-1_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本

EB**General Application Specification for Open Barrel Terminals

英文版本

应用规格

英文版本