




端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 母端

接合插针直径: 1.98 mm [.078 in]

兼容的绝缘直径范围: 2 – 2.6 mm, 2.6 mm [.079 – .102 in, .102 in]

线径: .5 – .9 mm²

产品特性

产品类型特性

可密封	是
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

端子接触部长度	14.45 mm[.568 in]
端子电镀涂层	无
压接导线端子类型	母端
接合插针直径	1.98 mm[.078 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2 – 2.6 mm, 2.6 mm[.079 – .102 in][.102 in]
线径	.5 – .9 mm²
产品总长度	14.45 mm[.568 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----



工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	6000, 24000
封装方法	卷/盒

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | SHUR-PLUG




压接电线插针，公端和插针(9)



绝缘防护罩和套管(1)


客户还购买了




TE 产品编号444335-1
250 FASTON REC 16-14 AWG BR



TE 产品编号626041-1
110 FASTON REC 22-16 AWG BR



TE 产品编号626377-1
TERMINAL FASTON .250 TAB 22-18 AWG BR



TE 产品编号880646-1
PL REC 0.5-1.0MM2 0.40 X 52.32 BR



TE 产品编号880688-1
FF 250 TERMINAL 0.5-1.0MM2 0.39 X13.2 BR




TE 产品编号881623-1
187 FASTON REC 20-17 AWG BR




TE 产品编号881623-8
187 FASTON REC 20-17 AWG BR



TE 产品编号1380047-1
SOCKET FOR IGNITION PIN



TE 产品编号1586103-3
3P PLUG VAL-U-LOK SR FH V2



TE 产品编号2133857-1
250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, NATRUAL

文档

产品图纸
2,0MM DIA PIN RECEP
英文版本