

STD03Y-F

✓ 有效

Agastat 7000

TE 内部编号 886822-000

Snap-On Pre-Printed Marker, STD 03 Size, Yellow, Straight Cut, F Marking, Black Print, Polyoxymethylene, Agastat 7000

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 预印标志 > STD Snap-On Markers



标记种类: 搭锁式

标记尺寸: STD 03

兼容电缆直径范围: 1.9 – 2.6 mm [.075 – .102 in]

主要产品颜色: 黄色

标记切口: 直式

[所有 STD Snap-On Markers \(957\)](#)

产品特性

主体特性

标记种类	搭锁式
标记尺寸	STD 03
主要产品颜色	黄色
主要产品材料	聚甲醛

尺寸

兼容电缆直径范围	1.9 – 2.6 mm[.075 – .102 in]
----------	------------------------------

打印机/标签特性

标记切口	直式
标记细节	F

包装特性

封装方法	带
封装数量	300

其他

打印标记颜色	黑色
--------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 321874-000
STD03W-0


该系列中的其他产品 | Agastat 7000



交流继电器(8)



机电继电器(41)



直流继电器(33)

客户还购买了





TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

STD03Y-F

英文版本

数据表/目录页

STD/STB-type Snap-on Pre-printed Wire & Cable Markers

英文版本

STD and STB Technical Datasheet

英文版本

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

Cable Identification Product Shelf Life

英文版本

产品规格

RW-2538 STD and STB work instruction

英文版本