

89-10KA-0U

✓ 有效

MEAS | MEAS 89 系列

TE 内部编号 89-10KA-0U

TE 内部产品描述 NISO,NO FIT,LEADS

9mm 毫伏输出压力传感器

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 压力传感器 > 介质隔离压力传感器 > 9mm 毫伏输出压力传感器



压力传感器类型: mV 输出压力传感器

压力类型: 绝对

输出信号类型: 灵敏度 = 15 - 28mV/V

电源电压范围: 5 V

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[所有 9mm 毫伏输出压力传感器 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

压力传感器类型	mV 输出压力传感器
压力类型	绝对
传感器封装	可焊接, 螺纹工艺接头

结构特性

电气连接	导线
------	----

电气特征

电源电流	1.5 mA
电源电压范围	5 V

尺寸

产品直径	9.04 mm[.356 in]
产品高度	13.2 mm[.52 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

耐压范围	3X
输出信号类型	灵敏度 = 15 - 28mV/V



其他

非线性 ±	.25 %
端口接头	无

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | MEAS 89 系列



客户还购买了



TE 产品编号9-2367345-2
SOC CONN CVR ASSY,2POS,CSS
SIZE 20,180

TE 产品编号6-160558-0
FF 250 REC 0.5-1.5MM2 PB SILVER
PLATED

TE 产品编号554103-1
PLUG ASSY,24 POSN,PNL MTG,L PF

TE 产品编号306264-000
44AM1121-24-9/96-9

TE 产品编号CAT-MIPS0026
9mm 毫伏输出压力传感器

TE 产品编号625160-000
D-110-41

TE 产品编号85-050A-0U
NISO,NO FIT,UNCOMP

TE 产品编号ZPF000000000201327
717-8001-08

TE 产品编号85-300A-0U
NISO,NO FIT,UNCOMP

文档

数据表/目录页

89U

英文版本