



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

[所有 Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V \(54\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	16
行数	2

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件



接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	3.75 mm[.147 in]
-----	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 1-2488230-1
DYNAMIC D-2000 REC CONT M




TE 产品编号 1-2488230-3
DYNAMIC D-2000 REC CONT S1


TE 产品编号 2-2834464-5
MD REC CONT AU 0.38 26A WG



TE 产品编号 7-2487507-8
DYNAMIC D-2100 V-HDR ASS'Y 16P Y NATURAL




TE 产品编号 1-2488230-2
DYNAMIC D-2000 REC CONT S



TE 产品编号 1747994-3
DYNAMIC D-2100 V-HDR ASS'Y 16P Y NATURAL

该系列中的其他产品 | Dynamic 2000 系列



PCB 板端连接器及母端(58)




插入和拔出工具(2)




电源端子(10)



矩形电源连接器(53)



线对板接头和插座(58)




连接器硬件(3)



连接器端子(10)

客户还购买了



TE 产品编号2-1589487-1
STM009M6HN = THRU-HOLE



TE 产品编号CAT-D9934-A75
Dynamic 3000 端子



TE 产品编号CAT-D9934-A66A
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



TE 产品编号CAT-D9934-A75A
Dynamic 3100 母端和公端壳体



文档

DYNAMIC D-2100 REC HSG 16P Y-KEY NATURAL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1318118-8_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1318118-8_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1318118-8_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Dynamic Connector D-2000 Series

日语

应用规格

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本

TUV 认证

英文版本