



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 3 Form C 3PDT-CO

电流类型: AC

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	3
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	3 Form C 3PDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	300 A
端子极限关合电流	20 A
端子极限断开电流	10 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 12V
线圈电阻	4845 Ω
线圈功率额定值（交流）	.86 VA, 1 VA
触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	115 VAC
端子电压额定值	240 VAC
端子和线圈间绝缘初始电介质	2500 Vrms



主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊接/插入式端子
线圈端接和连接类型	焊接/插入式端子

机械附件

产品安装类型	面板和插座安装
--------	---------

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	3 mm
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
产品宽度	22.5 mm[.886 in]
产品长度	28 mm[1.102 in]
产品高度	29 mm[1.142 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

指示器类型	LED
线圈励磁系统	单稳态
电流类型	AC

包装特性

封装方法	纸箱和纸管
------	-------

其他

	≤1.1 VA
端子电流类	>5 – ≤10 A
高度类（机械）	>27 – ≤33 mm[>1.063 – ≤1.299 in]
长度类（机械）	>22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]



宽度类（机械）	>22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]
---------	---------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Hand solderable with lead free solder

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1415037-2
[PTMD0730 \(EM31\)](#)


TE 产品编号 1860517-5
[PT170R6 Jumper Bar](#)

TE 产品编号 6-1415037-1
[PT17040](#)


TE 产品编号 4-1415036-1
[PTMG0730](#)



TE 产品编号 5-1419111-9
[PT28800](#)



TE 产品编号 9-1415071-1
[PT78730](#)




TE 产品编号 1-1415539-2
[PTMR0730](#)




TE 产品编号 1816124-1
[PT17024](#)




TE 产品编号 1393162-1
[PT28802](#)



TE 产品编号 7-1415036-1
[PTML0730](#)



TE 产品编号 6-1415365-1
[PTMV0615](#)



TE 产品编号 2-1415037-1
[PTMU0730](#)




TE 产品编号 5-1415037-1
[PT17016](#)




TE 产品编号 1393162-5
[PT78603](#)


该系列中的其他产品 | [SCHRACK 小型继电器 PT](#)



[PCB 继电器\(22\)](#)



[直流继电器\(56\)](#)



[通用功率继电器\(89\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号822840-000
[222K132-3-0](#)



TE 产品编号567306-000
[AT031-02](#)



TE 产品编号CV3305-000
[RW-175-3/8-X-STK](#)




TE 产品编号409136-000
[SO175-4-55-22-90](#)







TE 产品编号2-34318-1
SPLICE, SOLIS PARA HR 8



TE 产品编号1375795-2
PC104 ASY STKTHRU UNKEYED



TE 产品编号2-1393219-2
PE514024



TE 产品编号4-2176397-9
3502 100R 1%

TE 产品编号886345-000
202K142-25-G03/86-0



TE 产品编号1483358-3
MICRO-MATCH LEAD 20P 250MM

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1415039-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1415039-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1415039-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Miniature Relay PT

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本