




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1980 – 4914 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡



压接类型	压缩压接
------	------

压线筒类型	Closed
-------	--------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

接合固定类型	凹点
--------	----

尺寸

产品长度	23.2 mm[.913 in]
------	------------------

兼容的绝缘直径范围	4.32 mm[.17 in]
-----------	-----------------

线径	1980 – 4914 CMA
----	-----------------

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	1000
------	------

封装方法	Box
------	-----

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 1-2323802-3 SSRMP-480D10R = Mini Puck,10A, 480V AC,R	TE 产品编号 525691 DAHT PG PIDG 16-14 ASSY	TE 产品编号 2323802-3 SSRMP-240D10 = Mini Puck,10A,240V AC	TE 产品编号 90009-8 DAHT PIDG FASTON 16-14 ASSY
TE 产品编号 2392022-2 BLUE BATTERY DAHT KIT 220V (47387-7)	TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES	TE 产品编号 2323802-6 SSRMP-480D10 = Mini Puck,10A,480V AC	TE 产品编号 47387 DAHT PG PIDG 20-14 ASSY
TE 产品编号 2323802-9 SSRMP-240D10R = Mini Puck,10A, 240V AC,R	TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE	TE 产品编号 2392022-1 BLUE BATTERY DAHT KIT 110V (47387-7)	TE 产品编号 47387-7 DAHT PG PIDG 16-12 ASSY
TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL	TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(134)



压接端子护套(116)



压缩连接器(4)



快速断开(421)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了




TE 产品编号GA1K2A1
DISCRETE 1K OHMS, +/-0.2C FROM
0C TO 25C



TE 产品编号782628-000
RMW-25/8-1200/ADH-0




TE 产品编号C20235-000
B-155-09




TE 产品编号9-160463-5
FASTON, PGYBCK, PIDG, PH BR, .250,
16-14




TE 产品编号165133
PIDG WIRE PIN




TE 产品编号165566-2
110 PIDG FASTON REC




TE 产品编号788153-2
SLD CPC PLUG ASSY,11-4,REV SEX



TE 产品编号788155-2
SLD CPC RCPT ASSY,11-4,REV SEX



TE 产品编号CQ01803001
55A0814-24-9CK5050



TE 产品编号1108784-1
MDL2-GR.O/U-3

文档



产品图纸

250 PIDG FASTON REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-160313-5_H1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-160313-5_H1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-160313-5_H1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-160313-5_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-160313-5_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-160313-5_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide

英文版本