TD228-5001S ✔ 有效

CII

TE 内部编号 9-1617805-8

Time Delay Relays, Fixed, 28VDC Input Voltage, 10A Contact Current Rating (Max), Delay on Operate, 5 seconds Delay Time, Chassis

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 继电器 > 延时继电器

控制类型: **固定**

输入电压: 28 VDC

端子额定电流（最大值）: 10 A

运行模式: **运行延迟**

延迟时间: **5 秒**

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式金属
继电器连接类型	端子
端子配置	焊接挂钩端子

结构特性

状态指示灯类型	非照明

电气特征

驱动系统	DC
输入电压	28 VDC

接触件特性

端子基材	银氧化镉
端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
控制类型	固定
端子额定电流（最大值）	10 A
延迟时间	5 秒

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	底盘

尺寸

产品宽度	25.79 mm[1.01 in]
产品长度	43.6 mm[1.72 in]
产品高度	25.4 mm[1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C

操作/应用

运行模式	运行延迟

其他

可重复性（最大值）	±10%

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 9-1617748-5
FCA-210-0922L=M83536/9-022L

客户还购买了

TE 产品编号36149
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号5-1617758-2
FCB-205-0226M=M83536/2-026M

TE 产品编号109858-000
D-181-1222-90/9

TE 产品编号6162-213-1677
CONT SOC ASSY



TE 产品编号5-1617791-4
FCA-125-3705L=M83536/37-005L

TE 产品编号RE04-106P
PLUG ASSY

文档

产品图纸

TD228-5001S=TDFO 5 SEC M83726/28-5001S

英文版本

数据表/目录页

High_Performance_Relays_Section5

英文版本