

CSL-09333P-4

✓ 有效

TE 内部编号 9-1768016-4
Self-Laminating, Die-Cut, Permanent Acrylic Adhesive, 33.3 mm
[1.31 in] Width, 93 mm [3.66 in] Height, 8.1 – 21.5 mm, Yellow,
Standard Labels
[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 标签 > 标准标签 > CSL Self Laminating Polyester Labels



标签类型: Die-Cut
标签粘合剂类型: 永久性丙烯酸粘合剂
产品宽度: 33.3 mm [1.31 in]
标签卷长度: .29 m [.974 ft]
[所有 CSL Self Laminating Polyester Labels \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印高度	25.4 mm[1 in]
标签类型	自层叠

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	聚酯

尺寸

产品宽度	33.3 mm[1.31 in]
产品高度	93 mm[3.66 in]
兼容电缆直径范围	8.1 – 21.5 mm[.318 – .848 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

横跨标签数	6
标签类型	Die-Cut
标签卷长度	.29 m[.974 ft]
标签厚度	45 Micron

包装特性



封装方法	数据手册
封装数量	18

其他

标签粘合剂类型	永久性丙烯酸粘合剂
---------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2186545-1
WINTOTAL-7-DONGLE

客户还购买了



TE 产品编号9-1768016-1
[CSL-06925P-9](#)



TE 产品编号170089-2
[FF 250 REC 14-12AWG TPBR](#)

文档

[CSL-09333P-4](#)

英文版本

数据表/目录页

[CSL and LSR - Self-Laminating Laser Printable Polyester Labels](#)

英文版本

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

英文版本

手册/用户指南

英文版本