



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻值: 4 Ω

电阻器类型: 精密电阻器

元件类型: 薄膜

封装尺寸代码: 0402

额定功率: .063 W

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜
封装尺寸代码	0402

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	25 V
电阻值	4 Ω
额定功率	.063 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	.1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2

尺寸

产品高度	.3 mm[.012 in]
产品长度	1 mm[.039 in]



产品宽度	.5 mm[.02 in]
------	---------------

使用环境

温度系数	±25 ppm/°C
------	------------

行业标准

湿度敏感度级别	1
---------	---

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 2-2176280-9

[CPF 0402 4R0 0.1% 25ppm 5K RL](#)

该系列中的其他产品 | [Neohm CPF](#)



[表面贴装电阻器\(5842\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号TAD14541111-005

[M12D4-MS-FS-PVC-22SH-TYPE B GREEN-5.0M](#)




TE 产品编号8-36154-1

[PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10](#)



TE 产品编号4-1879075-6

[THS25 560R 5%](#)



TE 产品编号9-1879127-3

[RN 0402 511R 0.1% 10PPM 5K RL](#)




TE 产品编号1-1879208-6

[CPF 0402 43R 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号3-1879213-0

[CPF 0402 52R3 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号1-2029265-6

[16P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW](#)



TE 产品编号2176345-6

[CRGCQ 1210 27R 1%](#)



TE 产品编号2323766-2

[DD-DD, 30AWG 2-8PR, 1.0M](#)



TE 产品编号5205735-7

[15 PLUG SP/MS STD](#)

CPF0402B4R0E1

4 ohm, Surface Mount Precision Resistor, Thin Film, 0402, .063 W, .1 %, ±25 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .3 mm [.012 in] Height, NEOHM CPF



文档

产品图纸

[CPF 0402 4R0 0.1% 25ppm 1K RL](#)

英文版本

数据表/目录页

[CPF-1016](#)

英文版本