



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖 > DT 高速连接器尾盖



主要产品材料: PBT

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[所有 DT 高速连接器尾盖 \(4\)](#)

产品特性

主体特性

主要产品颜色	黑色
出线角度	180°
主要产品材料	PBT

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或



Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件



TE 产品编号 776467-1
AS16, CPA, ST



TE 产品编号 9-2367344-3
PIN CONN CVR,2POS,CSS SIZE 20,180 DEG



TE 产品编号 2380176-1
DIE SET2 DT HIGHSPEED F 2X0.5MM2

客户还购买了



TE 产品编号306264-000
44AM1121-24-9/96-9



TE 产品编号1544316-1
JOINT VERT G2



TE 产品编号2411062-2
RF CA,UMCC GEN1,1.13MM,L100MM PIGTAIL



TE 产品编号T4171010005-001
M12,REAR MOUNTING,MALE,A,5P,0.2 M WIRE



TE 产品编号2289243-1
WS-35-001, SEAL, GRN, 10.59-11.59, DTSK



TE 产品编号9-2367337-1
2POS,CSS SIZE 20,SOC OUTER HSG ASSY,SLD



TE 产品编号9-2367346-2
SWS,HSD,CVTY DIA,RECTANGULAR



TE 产品编号CAT-AI5-DHCS
DT 高速连接器屏蔽层



文档

SOC CONN CVR ASSY,2POS,CSS SIZE 20,180

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367345-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367345-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367345-2_C.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本