



线缆 > 电力电缆 > Halogen-Free Power Cable, 600-1800 VAC



电缆类型: ZHI15

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: ZEROHAL

工组温度范围: -30 – 105 °C

线径: 25 mm²

[所有 Halogen-Free Power Cable, 600-1800 VAC \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

结构特性

股数	196
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	黑色
线缆绝缘材料	ZEROHAL
导体材料	镀锡铜

尺寸

电缆外径	10.9 mm[.429 in]
导体直径范围	7.04 mm[.277 in]
导线绝缘直径	8.3 mm
线径	25 mm²

使用环境

电缆类型	ZHI15
------	-------



工组温度范围

-30 – 105 °C

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)




TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

客户还购买了




TE 产品编号181270-3
MOD 2 BUCHSE




TE 产品编号1-87631-0
14 MODIV HSG DR MRKD .100 POL



TE 产品编号A69169-000
HX-SCE-1K-19.0-50-4




TE 产品编号87756-2
MOD IV RECP PLTD 30 SEL



TE 产品编号CH02014001
VERSAFLEX-1/8-0-SP



TE 产品编号33469
TERMINAL,SOLIS R 4 1/4



TE 产品编号806748-000
222D132-25-0



TE 产品编号320138
TERMINAL,SOLIS R 2 1/4



TE 产品编号3-747579-0
SHLDNG FERRULE, PLTD, BULK PKG



TE 产品编号867951-000
CWT-3809

文档

ZHI15-25-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_PowerCables

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本