




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

接合固定类型	锁闭
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器高度	4.5 mm[.177 in]
线径	26 – 22 AWG
连接器长度	10 mm[.393 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	零散零件
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 92007-1
CMPSNP CONT. METINTERCONN
SYS.

该系列中的其他产品 | MIS


PCB 板端连接器及母端(23)	线到板连接器组件和护套(11)	线对板接头和插座(23)	连接器端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号3-770476-1 SL156 RECEPT, SNNI/PHBZ	TE 产品编号3-1623925-9 CFR100 5% 470R	TE 产品编号280594 AMP MODU MOD I RECEPT HSG	TE 产品编号350779-1 04P UMNL PLUG HSG



TE 产品编号170359-1
UNIV M-N-L PIN 26-22 AWG



TE 产品编号794953-4
4P PM PLUG VAL-U-LOK V2



TE 产品编号163301-6
MATENLOK PIN



TE 产品编号926884-1
UNIV.M-N-L.SOCKET



TE 产品编号640250-8
08P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL



TE 产品编号206613-1
RECEPT ASSY,SZ 23-22,CPC

文档

产品图纸

RCPT HSG METRIC INTERCONN SYS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_92009-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_92009-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_92009-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Crimp-Snap Metric Interconnect System

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本

92009-3

Housing, Receptacle, Wire-to-Board, 3 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Crimp, 1 Row, Natural, Wire & Cable, Power & Signal, MIS

