



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1
电源位置数量	0
信号位置数量	0

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

多端子类型	不带
端子布局	直插式
壳体內的端子定位力	不带



端子类型	插座
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
外壳材料	PA 66

尺寸

	.03 – .09 in
--	--------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装数量	1200
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	




欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 926298-3 04P UNIV.M-N-L.PLUG	 TE 产品编号 926305-6 UNML4WAY CAP	 TE 产品编号 1586845-1 04P UMNL CAP HSG NATL, GW	 TE 产品编号 926305-7 4P UNIV M-N-L CAP
 TE 产品编号 926298-6 UNML PLUG 4WAY	 TE 产品编号 926305-1 4P UNIV M-N-L CAP	 TE 产品编号 794707-1 04P UMNL CAP HSG,BLACK	

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

 圆形电源连接器(2)	 标准圆形连接器(1)	 电源端子(206)	 矩形电源连接器(643)
---	--	--	---




连接器硬件(12)




连接器端子(206)


客户还购买了



TE 产品编号8134334001
CGPT-39/13-0-SP



TE 产品编号1-368575-1
PDL 4P PLUG 3.96 D/R(GWT) NAT



TE 产品编号603502-3
PRE-INSUL SEALED SPLICE 22-16



TE 产品编号1-1437713-1
106099=GROMMET BLACK




TE 产品编号2315739-3
8POS,0.50,HDR ASSY,180DEG,COD C,
HSL




TE 产品编号2315739-4
8POS,0.50,HDR ASSY,180DEG,COD D,
HSL



TE 产品编号2362662-1
8POS,0.50,HDR ASSY,90DEG,KEY-A,
KEY-D



TE 产品编号T4171010004-002
M12,REAR MOUNTING,MALE,A,4P,0.5
M WIRE



TE 产品编号2-2292405-0
20P RCPT VAL-U-LOK GW BLUE



TE 产品编号2326782-2
20POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG,
SLDR

文档

产品图纸

UNIVERSAL MATE-N-LOK 4 WAY PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_926298-7_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_926298-7_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_926298-7_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Glow Wire, V-0 Universal MATE-N-LOK Connector Housings Flyer](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

德语

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本

[VDE 证书](#)

英文版本