




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 6530 – 8234 CMA

螺钉尺寸: M6

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

接触件特性

压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层

尺寸

线径	6530 – 8234 CMA
舌厚	.8 mm[.031 in]
产品长度	29 mm[1.141 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	4.7 mm[.185 in]
兼容的绝缘直径范围	4 – 4.7 mm[.15 – .185 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------



包装特性

封装数量	2000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 964199-1
AM RINGZUNGE MIF

TE 产品编号 2150005-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-160F210OV-REA

TE 产品编号 7-2150005-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-160F210OV

客户还购买了





TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号1394132-1
BLINDSTOPFEN F.D3,6



TE 产品编号1394133-1
SINGLE WIRE SEAL BLUE



TE 产品编号1394872-1
SEALING PLUG 1,5MM



TE 产品编号5-1418760-1
MCON 1.2 LL TAB STC SN



TE 产品编号2177909-3
MCON 0.50 TERMINAL

文档

产品图纸
RINGZUNGE MIF

英文版本

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_928927-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_928927-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_928927-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
应用规格

德语

应用规格

英文版本