




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: 1.03 – 2.62 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	1.4 mm[.06 in]
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	27.9 mm[1.098 in]
兼容的绝缘直径范围	2.1 – 2.9 mm[.083 – .114 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	1.03 – 2.62 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	3000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-2150195-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F140OV



TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT



TE 产品编号 2150195-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F140OV-REA

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)



快速断开(216)




插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号D26022-000
B-155-3802



TE 产品编号968075-2
MPQ2,8 Sn rec LL unseal. >1-2,5




TE 产品编号656077-000
CWT-3803



TE 产品编号282193-1
SPLASH PROOF CONN. W.S.L.



TE 产品编号794120-1
02P CMNL PC HDR ASSY RA



TE 产品编号928962-2
FF 250 TAB 1.0-2.5MM2 TBR



TE 产品编号794274-1
04P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号1-172165-9
2CIR MINI U-M-N-L PLUG BLCK



文档

产品图纸

FF 250 TAB 17-13 AWG .016 TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_928962-4_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_928962-4_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_928962-4_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

EB**General Application Specification for Open Barrel Terminals

英文版本

应用规格

英文版本