



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 6

可密封: 否

行数: 2

能够保证连接器位置: 否

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	5 mm[.19 in]

尺寸

行间距	5.6 mm[.22 in]
产品宽度	26 mm[1.02 in]
产品长度	26.8 mm[1.05 in]
连接器高度	21.9 mm[.86 in]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	800
封装方法	Bag

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
[Timer Connector Housing](#)

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

Automotive Signal & Power Connector Housings(279)

其他汽车连接器附件(3)

汽车密封件和盲堵(9)

汽车连接器护套(283)



汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了



TE 产品编号928931-2
FF 110 (2.8 X 0.8 MM) TAB PTP
CUZN30



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号2176486-5
BMC 0805 600R 25% A Gen C

文档

FF FLA-STE-GEG2X3P

德语

下载查看

[ENG_CVM_929505-2_F4.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_929505-2_F4.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_929505-2_F4.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

889759_3_Timer_Interconnection_System

英文版本