



线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: Cheminax

阻抗: 100 Ω

线径: 24 AWG

工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

产品特性

产品类型特性

电缆种类	双绞线
------	-----

电气特征

	14.5 pF/ft
阻抗	100 Ω

信号特征

传播速度	76 %
------	------

主体特性

导体材料	镀银高强度铜
电缆颜色	白色
屏蔽电镀材料	银
屏蔽材料	铜

尺寸

电缆外径	3.63 mm[.143 in]
电缆电介质直径	1.3 mm[.051 in]
导体直径范围	.64 mm[.025 in]
线径	24 AWG

使用环境

电缆类型	Cheminax
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]



其他

电介质材料	Rayfoam L
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： [Phthalato(2-)]dioxotrilead (2.5% in Cable Jacket) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了




TE 产品编号703793-000
[44A1231-18-0/2/9-9](#)



TE 产品编号CONSMA015-R178
[SMA Jack 50 Ohm Cable Crimp Panel Mount](#)



TE 产品编号C17600-000
[VERSAFIT-MINI-SPL-1/8-BK](#)



TE 产品编号165619-2
[110 PIDG FASTON REC](#)



TE 产品编号719817-000
[CWT-3809-W1](#)



TE 产品编号6-440129-2
[HPI 2.0MM,HSG,2POS,BLACK](#)



TE 产品编号10202023-00
[PRESS XDCR U5600-000005-100PA](#)



TE 产品编号1-1825027-4
[FSMRA5JH04=R/A,TACT PB SW,160G](#)



TE 产品编号NB09012001
[ATUM-12/3-0-STK](#)



TE 产品编号3-641534-2
[02P MTA100 CONN ASSY LF](#)

文档

产品规格

产品规格

英文版本