953122-2 ✔ 有效

MQS

TE 内部编号 953122-2

Cover Assembly, Cable Exit Angle 15°, Gray, PBT GF, 40 Position, -40 – 100 °C [-40 – 212 °F], Automotive Connector Caps & Covers

在 TE 官网查看>

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: **盖配件**

出线角度: **15°**

应力消除: **不带**

主要产品颜色: **灰色**

主要产品材料: **PBT GF**

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件

结构特性

位数	40

主体特性

出线角度	15°
主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PBT GF

机械附件

应力消除	不带

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

包装特性

封装数量	180
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 CAT-SIGH262
Signal Header

TE 产品编号 953120-2
40W MQS COVER (15D) GREY

TE 产品编号 953121-1
LEVER FOR 40W MQS

客户还购买了

TE 产品编号1-967624-2
JUN-POW-TIM GEH 18P



TE 产品编号173633-2
070 MLC TAB CONT 24-22



TE 产品编号1-2308295-1
AMP Unsealed Connector Housing

TE 产品编号1-968968-2
2,5MM BU-GEH ASSY3P

TE 产品编号160860-4
FF 250 REC 0.5-1.0MM2 TPPB

TE 产品编号185448-1
2.5MM SEALED PIN HSG 4P

TE 产品编号2278600-3
52POS., MIXED REC. HSG+LEVER, ASS'Y



TE 产品编号1338690-1
ANVIL, COMBINATION .055

文档

产品图纸

40W MQS COVER ASSY (15D)

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_953122-2_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_953122-2_O.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_953122-2_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

产品规格

产品规格

法语

使用说明书

使用说明书（非美国）

法语