



FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 快接端子 250

TE 内部编号 962825-2

Quick Disconnect Tab, 24 – 20 AWG, .2 – .51 mm² Wire, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, Straight, Phosphor Bronze, Pre-Tin Plating, FASTIN-FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .2 – .51 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	2.3 mm[.09 in]
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	27.97 mm[1.101 in]
兼容的绝缘直径范围	1 – 1.6 mm[.039 – .062 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.2 – .51 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	3500
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-2150504-7


OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F090O



TE 产品编号 2150504-2

OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F090O-REA

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)




快速断开(213)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了




TE 产品编号1-174953-1

070 MLC CAP ASSY V 3P




TE 产品编号CAT-SIGH262

Signal Header



TE 产品编号180901

FF 250 TAB HSG 4P NYLON NAT



TE 产品编号794772-6

06P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号1-1418437-1

6POS,AMP MCP2.8,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号1-1563878-1

15POS, MIXED,REC HSG,SEALED,AS



TE 产品编号3-1623929-8

CFR200 5% 3K9



TE 产品编号1623938-1

SC10-10-0537-10 100UH AMMO 1000

文档



产品图纸

FF 250 TAB 24-20 AWG .016 TPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_962825-2_P_c-962825-2-p.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_962825-2_P_c-962825-2-p.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_962825-2_P_c-962825-2-p.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本