



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 100 °C [-40 – 212 °F]

行数: 1

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到板, 线到设备
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	24 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	土黄色
连接器和键控代码	2



接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	10 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

产品宽度	23.6 mm[.929 in]
产品长度	23.4 mm[.921 in]
连接器高度	35.5 mm[1.398 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 827547-1 SPRING	TE 产品编号 828884-1 DICHTUNG F 828791	TE 产品编号 962497-1 JUN-POW-TIM GEH 2P
----------------------------	---------------------------------------	--

该系列中的其他产品 | [初级电源定时器](#)




Automotive Signal & Power Connector Housings(279)



专用端子(2)



汽车密封件和盲堵(9)




汽车端子(150)



汽车连接器护套(283)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了




TE 产品编号HDP24-18-20PE
REC, 20P, BLK, E, 16/20, P



TE 产品编号ANT-433-CW-HW-SMA
Antenna 1/4 Wave Whip 433MHz SMA



TE 产品编号DT06-12SA-B016
PLG, 12P, GRY, N, ENH KEY, A



TE 产品编号601966-5
K13-1 POSITIONER



TE 产品编号927777-6
JUNIOR POWER TIMER CONTACT



TE 产品编号CAT-AM705-T273
AMP MCP, 母端和公端



TE 产品编号3-1418390-1
4 POS AMP MCP 2.8 REC HSG



TE 产品编号2098557-1
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号2098582-1
WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR, RED

文档



产品图纸

J-P-T GEH KOMPL 2P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_963343-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_963343-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_963343-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

889759_3_Timer_Interconnection_System

英文版本