




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 叶
对接公端宽度: 3.4 mm [.134 in]
对接公端厚度: .5 mm [.02 in]
与孔位尺寸兼容: 尺寸 2
电磁线尺寸: 30 – 26 AWG

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

主体特性

与孔位尺寸兼容	尺寸 2
---------	------

接触件特性

漆包线端子类型	叶
对接公端宽度	3.4 mm[.134 in]
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
端子电镀材料	锡
端子方向	扭曲

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

尺寸

端子高度	7.6 mm[.3 in]
------	---------------



电磁线尺寸	.27 – .4 mm
材料厚度（电磁线侧）	.25 mm[.01 in]
产品长度	7.9 mm[.311 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装数量	10000
封装方法	用衬纸卷起

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MAG-MATE](#)



客户还购买了



文档

[产品图纸](#)
[MAG MATE LEAF KONT](#)
英文版本

[CAD 文件](#)
[下载查看](#)
[ENG_CVM_CVM_964338-2_C.2d_dxf.zip](#)
英文版本
[3D PDF](#)
3D
[下载查看](#)
[ENG_CVM_CVM_964338-2_C.3d_igs.zip](#)
英文版本
[下载查看](#)
[ENG_CVM_CVM_964338-2_C.3d_stp.zip](#)



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本