



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: Signal

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	18
节数	1
PCB 安装方向	垂直

主体特性

连接器和键控代码	B
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------



对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定接口
安装孔	带有
PCB 安装固定类型	板锁

尺寸

连接器宽度	23.3 mm[.92 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
PCB 的外形高度	20.48 mm[.806 in]
连接器长度	39.6 mm[1.56 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

其他

接口编号	114-18063-023
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1534688-2
MOD2 CONTACT PIN



TE 产品编号 968316-4
MQS PIN HSG18P NAT



TE 产品编号 1534688-1
MOD2 CONTACT PIN

客户还购买了



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header



TE 产品编号1775470-3
HPI CONN., 2.0MM, V/T, SMT, 3P, 80U"



TE 产品编号2320201-1
1-PORT MATENET HDR ASSY, 90DEG, COD A



TE 产品编号9-966140-5
MESSERLEISTE 6P



TE 产品编号CAT-LMPH9507
Low & Medium Power Header



TE 产品编号1241050-3
2x3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER

文档

产品图纸

18pos MQS .63 header 180deg

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_967618-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_967618-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_967618-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

MICRO QUADLOCK SYSTEM STIFTWANNEN ZUR INDIREKTEN LEITERPLATTENKONTAKTIERUNG

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本