

967650-3 ✓ 有效

TE 内部编号 967650-3

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 7 Position, .449 in [11.4 mm] Centerline, Sealable, Black, Cable Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Circular DIN Housings



连接器系统: **线到线**

位数: 7

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距) : 11.4 mm [.449 in]

可密封: **是**

[所有 Circular DIN Housings \(59\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	圆形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上

### 结构特性

空白孔位	6, 7
位数	7

### 电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V
--------	------------------------

### 主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器和键控代码	A
----------	---

#### 接触件特性

端子大小	1.5mm
------	-------

端子类型	插座
------	----

接合插针直径	1.5 mm[.059 in]
--------	-----------------

端子额定电流 (最大值)	30 A
--------------	------

#### 机械附件

端子位置保证	否
--------	---

应力消除	不带
------	----

接合对准类型	键控
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
---------	-------------

#### 壳体特性

外壳材料	PBT GF30
------	----------

中心线 (间距)	11.4 mm[.449 in]
----------	------------------

#### 尺寸

连接器高度	32.8 mm[1.291 in]
-------	-------------------

产品长度	31 mm[1.22 in]
------	----------------

#### 使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
------------	---

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

#### 行业标准

保护等级	IP69K
------	-------

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

#### 包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	Box
------	-----

#### 其他

可维修	否
-----	---

能够保证连接器位置

否

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

 <p>TE 产品编号 1718230-3 1,5MM PIN HSG 5-7 POS ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-C4962-B128 Circular DIN Backshells</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-R7602-T273 圆形连接器系统，插针和插座</p>	 <p>TE 产品编号 185636-1 PROTECT CAP 2.5MM PLUG</p>
---	---	---	--



### 客户还购买了



### 文档

#### 产品图纸

1,5MM BU-STE KPL 5P

英文版本

#### CAD 文件

3D PDF

3D

#### 下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_967650-3\_G\_c-967650-3-g.2d\_dxf.zip



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_967650-3\\_G\\_c-967650-3-g.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_967650-3\\_G\\_c-967650-3-g.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本