




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端
线径: 1200 – 2600 CMA
端子方向: 定子 - 直式回转

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	漆包线
------------	-----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
端子方向	定子 - 直式回转
端子基材	铜锡合金
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	22.2 mm[.874 in]
端子材料厚度	.45 mm[.018 in]



线径	1200 – 2600 CMA
----	-----------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

包装特性

封装数量	2000
封装方法	Reel

其他

线路	AMPLIVAR
----	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 63964-1
REC STATOR 2800/7400 PTPBR

TE 产品编号 1-969049-1
AMPLIVAR STATOR BUCHS

TE 产品编号 1742881-1
250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR

TE 产品编号 1217835-1
RECP AMVAR 250 FAST 016BR

TE 产品编号 1742678-2
187 RCPT FAST AMVR 015TPPB

TE 产品编号 1742944-1
RCPT 250 FLG FAST AMVAR TPPHBZ

TE 产品编号 1599721-1
TAB REC, STATOR, AMPLIVAR

TE 产品编号 1742882-1
250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR

TE 产品编号 1742979-1
250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR
CMA4000-8500

TE 产品编号 1742977-1
250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR
CMA1500-4220

该系列中的其他产品 | **AMPLIVAR**

PCB 端子(1)

压接电线插针，公端和插针(4)

快速断开(40)

接头(71)

漆包线端子(4)

环形端子(28)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

AMPLIVAR SOCKET 6,3 SPECIAL

英文版本

AMPLIVAR SOCKET 6,3 SPECIAL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_969116-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_969116-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_969116-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIVAR Stator Receptacles with FASTON Mating End

英文版本