




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: Y 形

分支/支脚数量: 3

材料代码: 25

材料系统代码: 25

粘合要求: 粘合剂预涂膜

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	Y 形
--------	-----

结构特性

分支/支脚数量	3
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

尺寸

内径范围（支脚 2）	6.1 – 13.2 mm[.24 – .52 in]
内径范围（支脚 1）	6.1 – 13.2 mm[.24 – .52 in]
内径范围（主体）	12.4 – 26.9 mm[.49 – 1.06 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

其他

模制部件形状代码	382A
尺寸代码	023



粘合剂代码	42
-------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


客户还购买了




TE 产品编号890060-000
S1017-1.0X50



TE 产品编号YDTS26Z13-98PNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号823807-000
342A024-3/42-0



TE 产品编号5165424002
NTFR-5/8-0-SP



TE 产品编号148468-000
[462A034-3/86-0](#)

TE 产品编号1-87523-9
[MOD IV RECP LP](#)

TE 产品编号213567-1
[SIZE 8 PIN CONT ASSY,16-18 AWG](#)

TE 产品编号4-1393247-4
[W31-X2M1G-7.50=W23/W31](#)

TE 产品编号1658624-2
[014 NOVO DUAL 30DP FT](#)

TE 产品编号MS27488-22-2
[SEALING PLUG](#)

文档

产品图纸

[382A023-25/42-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-25](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

[Thermofit Adhesive and Sealant](#)

英文版本

[Thermofit Adhesive and Sealant Thermofit S-1017](#)

英文版本

产品规格

英文版本