




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: Y 形

分支/支脚数量: 5

材料代码: 25

材料系统代码: 25

粘合要求: 粘合剂预涂膜

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	Y 形
--------	-----

结构特性

分支/支脚数量	5
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

尺寸

内径范围（支脚 4）	6.9 – 13.2 mm[.27 – .52 in]
内径范围（支脚 3）	6.9 – 13.2 mm[.27 – .52 in]
内径范围（支脚 2）	6.9 – 13.2 mm[.27 – .52 in]
内径范围（支脚 1）	6.9 – 13.2 mm[.27 – .52 in]
内径范围（主体）	9.7 – 19.3 mm[.38 – .76 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

其他



模制部件形状代码	562A
尺寸代码	032
粘合剂代码	225

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号807567-000
[301A022-4/42-0](#)



TE 产品编号865042-004
[10614-24-9](#)



TE 产品编号450213-000
[CTA-0165](#)




TE 产品编号E74832-000
[B-155-9003](#)







TE 产品编号806157-000
[202D921-4/42-0](#)




TE 产品编号620005-000
[D-104-00](#)




TE 产品编号351271-000
[562A022-25/225-0](#)



TE 产品编号823635-000
[382A023-3/42-0](#)



TE 产品编号864607-000
[202K142-25/225-0](#)



TE 产品编号1445693-4
[BACC47GB1 - SCKT CONTACT, QUADRAX,SZ8,RR](#)

文档

产品图纸
[562A032-25/225-0](#)
英文版本

数据表/目录页
[1654025_Sec4_-25](#)
英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)
英文版本
[Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards](#)
英文版本