



线路保护与管理 > 互连器件 > 同轴电缆端接



兼容护套直径范围: 1.5 – 3.6 mm [.06 – .14 in]

电阻属性: 浸入保护

产品端接到: 同轴电缆

工作温度（最大值）: 125 °C

兼容导体直径范围: .25 – .7 mm [.01 – .027 in]

产品特性

结构特性

预装引线类型	55A0111
--------	---------

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	白色/白色带黑色条纹
屏蔽电镀材料	银, 锡

端接特性

产品端接到	同轴电缆
-------	------

尺寸

预装引线尺寸	24 AWG
产品长度	17 mm, 21.5 mm[.67 in][.85 in]
兼容护套直径范围	1.5 – 3.6 mm [.06 – .14 in]
兼容导体直径范围	.25 – .7 mm [.01 – .027 in]
兼容电介质直径范围	2.4 mm [.094 in]
兼容屏蔽层直径（最大值）	3 mm [.118 in]

使用环境

电阻属性	浸入保护
工作温度（最大值）	125 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)


客户还购买了





TE 产品编号140734-2

250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号9-1617748-6

FCA-210-0922M=M83536/9-022M




TE 产品编号5-103904-7

08 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号2450984003

ZHTM-40/20-0-SP



TE 产品编号280389-2

2X4P MODU II SHRD HDR,RT ANG, 0.38AU



TE 产品编号5179029-5

0.8FH,P06H.5,120,08/Sn,TU



TE 产品编号1622888-1

CRG0603 1% 22R



TE 产品编号2083112-4

CABLE ASSY IND. USB-IND. USB TYPE A



TE 产品编号8-6437630-0

A4TK15W04



TE 产品编号YDTS26W15-35PAV001

PLUG ASSY

文档

产品图纸

D-584-1224-90/9

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Installation Procedure and Inspection Criteria for SolderSleeve Coaxial Cable Terminators on Coaxial Cables Rated for at Least 125 deg. C

英文版本