

55LF0114-26-3

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM 55LF

TE 内部编号 A13799-000

600 V, Silver-Coated High Strength Copper Alloy, 26 AWG, -65 – 200 °C [-85 – 392 °F], RAYCHEM 55LF, Hook Up Wire

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 连接线 > General Purpose Hookup Wire: Ultra Low Fluoride Wire



电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银高强度铜合金

线径: 26 AWG

[所有 General Purpose Hookup Wire: Ultra Low Fluoride Wire \(9\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金
电线颜色（基准）	橙色

尺寸

线径	26 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	规格 55
工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | RAYCHEM 55LF



客户还购买了



TE 产品编号CAT-AS22759-32
SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire



TE 产品编号170376-2
EI-SRS COSI CONTACT



TE 产品编号172211-8
8P CAP HSG FREE HABG EI S CONN



TE 产品编号462006-1
FLOATING SHEAR



TE 产品编号2000713-1
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined



TE 产品编号6450863-5
MBXLE VERT RCPT 7ACP



TE 产品编号1-6450869-0
V/R
2ACP+8S+4ACP+16S+2ACP+12S+2ACP

文档

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本