

AEGA384NN0000002K000

✓ 有效

TE 内部编号 AEA384N0000002K000

Cable-to-Panel, Signal, Panel Mount, Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy, PBT, 23 Shell Size, Shielded, Receptacle, 0° Alignment

Keyed, Metal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板

可密封: 否

电路应用: Signal

连接器安装类型: 面板安装

外壳电镀材料: 电镀镍

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板
可密封	否
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

电气特征

工作电压	60 VDC
------	--------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	PBT

机械附件

面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
----------	---------



接合固定类型	螺钉
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
定位监控	0°

使用环境

工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 ASA385N0042001K000
627 PLUG, 26-PIN




TE 产品编号 ASA385N0058001K000
627 PLUG, 26-PIN



TE 产品编号 ASA385N0059001K000
627 PLUG, 26-PIN

客户还购买了



TE 产品编号AKA385N0045035K000
627 extension, 26-pin

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_AEA384N0000002K000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_AEA384N0000002K000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_AEA384N0000002K000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AEA384N0000002K000](#)

英文版本

[fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind](#)

德语

产品规格

AEGA384NN0000002K000

Cable-to-Panel, Signal, Panel Mount, Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy, PBT, 23
Shell Size, Shielded, Receptacle, 0° Alignment Keyed, Metal



德语