

AS218-35PA

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH AS 标准

TE 内部编号 AS218-35PA

66 Position Circular Connector, Wire-to-Board, Sealable, Black Zinc, Aluminum Alloy, A Code, Hard Dielectric/Silicone, DEUTSCH AS Standard

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 66

连接器系统: 线到板

可密封: 是

外壳电镀材料: 黑锌

外壳基材: 铝合金

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
连接器系统	线到板
可密封	是
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

工厂安装的后壳	否
位数	66
端子预装	Yes

主体特性

入口方式	后插
环境保护	带有
环境保护类型	密封
贯穿件类型	否
外壳电镀材料	黑锌
外壳基材	铝合金



圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
-------------	---------

密封的	否
-----	---

接触件特性

端子数量（尺寸 22D）	66
--------------	----

端子布局方式	18 – 35
--------	---------

圆形连接器端子类型	插针
-----------	----

机械附件

接合固定类型	灯头插脚
--------	------

面板安装特性类型	2 孔凸缘
----------	-------

接合对准	带有
------	----

极性代码	A
------	---

接合对准类型	键控
--------	----

接合固定	带有
------	----

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	18
-----------	----

使用环境

IP 防尘密封等级	6
-----------	---

IP 防水密封等级	7
-----------	---

流体阻力	浸入
------	----

工组温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------

其他

现场维修	是
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
-----------------------------	-------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)

超过限值的SVHC：

Pb (1.2% in Contact)

Pb (.4% in Shell)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

回流焊接可达到 245°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | DEUTSCH AS 标准



客户还购买了

AS218-35PA

66 Position Circular Connector, Wire-to-Board, Sealable, Black Zinc, Aluminum Alloy,
A Code, Hard Dielectric/Silicone, DEUTSCH AS Standard





TE 产品编号AS218-35PN
[RECEPT.BOX MNTG. TYPE 2](#)



TE 产品编号ASDD006-09SC-HE
[RECEPTACLE ASSEMBLY ASL 9-WAY](#)



TE 产品编号AS620-35SN
[PLUG BOOT TERMIN'N TYPE 6](#)

TE 产品编号YASDD00609SDFI952K
[RECT ASSY.ASDD 9 WAY NEW
INSERT RETN. FU](#)



TE 产品编号AS018-35PA
[RECEPT.2 HOLE MNT.TYPE 0](#)



TE 产品编号AS214-35PN
[RECEPT.BOX MNTG. TYPE 2](#)



TE 产品编号AS618-35SN
[PLUG.BOOT TERMIN'N TYPE 6](#)



TE 产品编号AS220-35PN
[RECEPT.BOX MNTG.TYPE 2](#)



TE 产品编号AS612-35PN
[PLUG BOOT TERMINN TYPE 6](#)



TE 产品编号8-2176416-0
[9W STD M/OX 5% 100K](#)

文档

产品图纸

[RECEPT.BOX MNTG. TYPE 2](#)

英文版本

数据表/目录页

[AS Micro Xtra Lite HE](#)

英文版本

[DEUTSCH Autosport Interconnection Solutions](#)

英文版本