AS920 ✔ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH AS 标准

TE 内部编号 AS920

Black Zinc, Aluminum Alloy, 20 Shell Size, Metal, DEUTSCH AS Standard

在 TE 官网查看>

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器

外壳电镀材料: **黑锌**

外壳基材: **铝合金**

密封的: **否**

圆形连接器壳体尺寸: 20

接合固定: **带有**

产品特性

产品类型特性

外壳类型	金属

结构特性

工厂安装的后壳	否

主体特性

环境保护类型	密封
贯穿件类型	否
入口方式	后插
环境保护	带有
外壳电镀材料	黑锌
外壳基材	铝合金
密封的	否

机械附件

接合固定类型	投射电容
接合对准	带有
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	20

使用环境

IP 防尘密封等级	6
IP 防水密封等级	7
流体阻力	浸入

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles

其他

现场维修	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.4% in 3435324) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | DEUTSCH AS 标准

标准圆形连接器(566)

客户还购买了

TE 产品编号AS818
CAP PROT. TYPE 8. #18.

TE 产品编号ASU103-03PN-HE
RECEPT ASSY INLINE AS 3 WAY

TE 产品编号AS912
CAP PROT. TYPE 9. #12

TE 产品编号AS820
CAP PROT. TYPE 8. #20.

TE 产品编号AS914
CAP PROT. TYPE 9. #14



TE 产品编号776203-000
222A111-25-G06-0

TE 产品编号AS918
CAP PROT. TYPE 9. #18

TE 产品编号604927-31
PIN CONTACT.#23. AS MICRO MK3.

TE 产品编号605684-ZZ
PRO CAP ASSY AS 3 WAY FOR RECEPTACLES

TE 产品编号604946-31
PIN CONTACT.#22. AS MODULAR.

文档

产品图纸

CAP PROT. TYPE 9. #20

英文版本

数据表/目录页

DEUTSCH Autosport Interconnection Solutions

英文版本

AS Micro Xtra Lite HE

英文版本