



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 6

连接器和壳体类型: 插头

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁定公端

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
插入力类型	正常
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

电气特征

工作电压	400 VAC
------	---------

接触件特性

壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准类型	键控
--------	----



接合固定	带有
接合固定类型	锁定公端

使用环境

工组温度范围	-55 – 170 °C[-67 – 338 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in Contact) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 ZPF000000000000867
PINCE AFM-8

该系列中的其他产品 | DEUTSCH ASC

标准矩形连接器(12)

客户还购买了

TE 产品编号ASC105-06SE
RECEPT.AS MODULAR. SKT.

TE 产品编号ASC105-06SN
RECEPT.AS MODULAR. SKT.

TE 产品编号ASC605-06PN
PLUG.AS MODULAR.PIN.

TE 产品编号ASC105-06SB
RECEPT.AS MODULAR. SKT.

TE 产品编号ASC605-06PE
PLUG.AS MODULAR.PIN.

TE 产品编号ASC105-06SA
RECEPT.AS MODULAR. SKT.

TE 产品编号ASC105-06SC
RECEPT.AS MODULAR. SKT.

TE 产品编号ASC605-06PB
PLUG.AS MODULAR.PIN.

TE 产品编号ASC105-06SD
RECEPT.AS MODULAR. SKT.

TE 产品编号ASC605-06PD
PLUG.AS MODULAR.PIN.



文档

产品图纸

[PLUG.AS MODULAR.PIN.](#)

英文版本

数据表/目录页

[DEUTSCH Autosport Interconnection Solutions](#)

英文版本