

ASDD106-09SB-HE

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH ASDD

TE 内部编号 ASDD106-09SB-HE

9 Position Circular Connector, Wire-to-Wire, Black Zinc, Aluminum Alloy, B Code, Hard Dielectric/Silicone, 24 AWG, 6 Shell Size, DEUTSCH ASDD

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到线

位数: 9

外壳电镀材料: 黑锌

外壳基材: 铝合金

极性代码: B

产品特性

产品类型特性

|         |       |
|---------|-------|
| 组件类型    | 电连接器  |
| 连接器产品类型 | 连接器组件 |
| 连接器系统   | 线到线   |
| 圆形连接器种类 | 母端    |
| 外壳类型    | 金属    |

结构特性

|         |    |
|---------|----|
| 工厂安装的后壳 | 否  |
| 位数      | 9  |
| 端子预装    | No |

主体特性

|             |         |
|-------------|---------|
| 环境保护类型      | 密封      |
| 贯穿件类型       | 否       |
| 入口方式        | 后插      |
| 环境保护        | 带有      |
| 外壳电镀材料      | 黑锌      |
| 外壳基材        | 铝合金     |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | 硬电介质/硅胶 |



|     |   |
|-----|---|
| 密封的 | 否 |
|-----|---|

接触件特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 端子布局方式    | 6 – 9 |
| 圆形连接器端子类型 | 插座    |

机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 接合固定类型 | 灯头插脚 |
| 接合对准   | 带有   |
| 极性代码   | B    |
| 接合对准类型 | 键控   |
| 接合固定   | 带有   |

壳体特性

|           |   |
|-----------|---|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 6 |
|-----------|---|

尺寸

|      |          |
|------|----------|
| 组件长度 | 20.25 mm |
| 线径   | 24 AWG   |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| IP 防尘密封等级 | 6                          |
| IP 防水密封等级 | 7                          |
| 流体阻力      | 浸入                         |
| 工组温度范围    | -55 – 170 °C[-67 – 338 °F] |

操作/应用

|       |            |
|-------|------------|
| 耐用性等级 | 500 Cycles |
|-------|------------|

其他

|      |   |
|------|---|
| 现场维修 | 是 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月  
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (1.2% in Contact)

Pb (.4% in Shell)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |               |
|--------|---------------|
| 卤素含量   | 尚未进行卤素含量审核    |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 245°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 ZPF0000000000000867

PINCE AFM-8

该系列中的其他产品 | DEUTSCH ASDD

标准圆形连接器(154)

客户还购买了



ASDD106-09SB-HE

9 Position Circular Connector, Wire-to-Wire, Black Zinc, Aluminum Alloy, B Code, Hard Dielectric/Silicone, 24 AWG, 6 Shell Size, DEUTSCH ASDD






TE 产品编号ASDD106-09SN-HE  
[INLINE RECEPT ASSY ASDD 9 WAY](#)



TE 产品编号ASDD610-23SN  
[PLUG ASSY 10-23 AS DOUBLE DENSITY](#)



TE 产品编号087454-000  
[224W221-25-0](#)



TE 产品编号608857-000  
[202A111-25-G07-0](#)



TE 产品编号ASDD006-09SA-HE  
[RECEPTACLE ASSEMBLY ASL 9-WAY](#)



TE 产品编号ASDD606-09PN-HE  
[PLUG ASSEMBLY ASL 9-WAY](#)



TE 产品编号YASX102-06SN-HE-R0  
[RECEPT ASSY.IN-LINE.ASX 6 WAY. MKII.](#)



TE 产品编号ASDD606-09PB-HE  
[PLUG ASSEMBLY ASL 9-WAY](#)

TE 产品编号605705-31  
[CONT PIN](#)

TE 产品编号CF0519-000  
[203W301-25-G12/225-0](#)

文档

产品图纸

[INLINE RECEPT ASSY. ASDD 9 WAY.](#)

英文版本

数据表/目录页

[DEUTSCH Autosport Interconnection Solutions](#)

英文版本

[AS Micro Xtra Lite HE](#)

英文版本