

B4503-L

✓ 有效

TE 内部编号 B4503-L

Whip Antenna, Single Band, UHF / Vehicular, External Mount, Stud /Screw/Lug Mount, NMO, Omnidirectional, Single Port, 0 < 3 dBi Peak Gain

[在 TE 官网查看>](#)



天线



天线类型: 鞭形

频带类型: 单频段

主要应用: UHF, 车辆

无线应用: UHF, 车辆

安装位置: 外部

产品特性

产品类型特性

天线端接	NMO
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	鞭状天线
天线类型	鞭形
频带类型	单频段
安装位置	外部
端口配置	单端口

信号特征

频段	450 – 470 MHz
增益（最大值）	3 dB
频率类别	350 – 520
峰值增益	0 < 3 dBi

机械附件

安装类型	螺柱/螺钉/凸耳安装
------	------------

操作/应用

天线环境	室外
方向性	全方向



行业标准

主要应用	UHF, 车辆
无线应用	UHF, 车辆

客户还购买了



TE 产品编号QW152-L
WHIP, QW, 1/4,152-162MHz 157, 0dB, CH, G



TE 产品编号B1323-L
WHIP,MC,5/8,132-174MHZ 143,3,CH, GP,



TE 产品编号QW450
WHIP, QW, 1/4,450-470MHz 460, 0dB, CH, G



TE 产品编号B1443-L
WHIP,MC,5/8,144-174MHZ TUN,3,CH, GP,



TE 产品编号B4503S
WHIP,MC,5/8,450-470MHZ, TUN,3,CH, GP,SPRI



TE 产品编号GR8
MOUNT,MGM,3/4,58A



TE 产品编号FG4603
OMNI,FG,460-470MHZ,100W 465MHz, 5dBi



TE 产品编号G8U
MOUNT,MGM,3/4,58U CHR,STD, 12FT58U



TE 产品编号GM8-L
MOUNT,MMG,3/4,58A CHR,STD, 12FT58A



TE 产品编号G8-L
MOUNT,MGM,3/4,58A CHR,STD, 12FT58A

文档

数据表/目录页

[Omnidirectional Antennas 450-470 MHz](#)

[英文版本](#)

[Mobile Load Coil Antennas](#)

[英文版本](#)

[Elastomer Spring Packages](#)

[英文版本](#)

机构认证

[UK Declaration of Conformity](#)

[英文版本](#)

B4503-L

Whip Antenna, Single Band, UHF / Vehicular, External Mount, Stud/Screw/Lug Mount, NMO, Omnidirectional, Single Port, 0 < 3 dBi Peak Gain

