

B8965CN

✓ 有效

TE 内部编号 B8965CN

Whip Antenna, Single Band, Cellular / ISM / Vehicular, External Mount, Stud/Screw/Lug Mount, NMO, Omnidirectional, Single Port, 3 < 6 dBi Peak Gain

[在 TE 官网查看>](#)



天线



无线应用: ISM, 蜂窝, 车辆, 远程广域网

安装位置: 外部

安装类型: 螺柱/螺钉/凸耳安装

频率类别: 902 – 930

天线类型: 鞭形

产品特性

产品类型特性

天线端接	NMO
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	鞭状天线
安装位置	外部
天线类型	鞭形
频带类型	单频段
端口配置	单端口

信号特征

频段	896 – 970 MHz
增益（最大值）	5 dB
频率类别	902 – 930
峰值增益	3 < 6 dBi

机械附件

安装类型	螺柱/螺钉/凸耳安装
------	------------

操作/应用

天线环境	室外
方向性	全方向



行业标准

无线应用	ISM, 蜂窝, 车辆, 远程广域网
主要应用	ISM, 蜂窝, 车辆

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.14% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 B8965C
WHIP,MC,CC,896-970MHz TUN,5,CH, GP,

TE 产品编号 B8965CNN
WHIP,MC,CC,896-970MHz TUN,5,CH, NGP,NMO-T



客户还购买了

 TE 产品编号FR450 Omni,FG,450-470MHz,150W	 TE 产品编号MB830 MOUNT,BMM,3/4,58A	 TE 产品编号TRAB24-49003 OMNI,Ph,NMO,2.4+4.9 GHz BK,3 dBi, 60W,	 TE 产品编号FG4500 OMNI,FG,450-470MHZ,100W 460MHz, 2dBi
 TE 产品编号MB820 MOUNT,BMM,3/4,58A	 TE 产品编号QWB450-L WHIP, QW, 1/4,450-470MHz 460, 0dB, BK, G	 TE 产品编号Y4505 YAGI,FWG,5,450-470MHz	 TE 产品编号4-794682-2 12P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU,LF
 TE 产品编号MBC800 MISCACC,MBC,800MHZ 800MHZ MBL /BSE ADPTR	 TE 产品编号MB8U MOUNT,BMM,3/4,58U STD,17FT58U		

文档

[WHIP,MC,CC,896-970MHZ TUN,5,CH,NGP,](#)

英文版本

[Elastomer Spring Packages](#)

英文版本

[机构认证](#)

[UK Declaration of Conformity](#)

英文版本