



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到面板**

连接器安装类型: **面板安装**

位数: **9**

可密封: **否**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

位数	9
电源位置数量	4
信号位置数量	5

电气特征

工作电压	250 VDC, 630 VDC
------	------------------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	电镀镍



外壳基材	锌合金
------	-----

圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF
-------------	--------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	10 A, 25 A
-------------	------------

圆形连接器端子类型	插针
-----------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
----------	---------

接合固定类型	Speedtec（三头螺纹）
--------	----------------

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
-----------	----

定位监控	0°
------	----

使用环境

工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------

电路应用	电源和信号
------	-------

屏蔽	是
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

与已批准的标准产品兼容	UL
-------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
-----------------------------	-------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (2.8% in Component)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号AEA225M18000201000 623 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY	 TE 产品编号BEA116M14000200000 923 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY	 TE 产品编号AEA052M04000201000 623 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY	 TE 产品编号BSA082F06590235000 923 PLUG
 TE 产品编号EGA001M02000600000 615 ITEC RECEPTACLE, ANGLED	 TE 产品编号BGC091M30001116000 923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE	 TE 产品编号NB11784001 ATUM-8/2-0-SP	 TE 产品编号2205066-3 CA MICRO-MATCH MOW-MOW 16POS
 TE 产品编号1483353-3 MICRO-MATCH LEAD 10P 250MM	 TE 产品编号1483356-2 MICRO-MATCH LEAD 16P 150MM		

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_BEA144M30000200000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BEA144M30000200000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BEA144M30000200000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BEA144M30000200000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语