

BEDC861NN0000150A000

✓ 有效

TE 内部编号 BGC861N0000150A000

Connector Assembly, 630 VDC, Cable-to-Panel, Receptacle, Power, Metal-Shell, 17 Shell Size, UL 94V-0, Panel Mount, -20 – 130 °C [-4 – 266 °F], 630 VAC

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 630 VDC

连接器系统: 线到面板

可密封: 否

连接器和壳体类型: 母端

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	金属外壳

电气特征

工作电压	630 VAC
------	---------

机械附件

面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
连接器安装类型	面板安装
面板安装特性	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	17
-----------	----

使用环境



工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号BSA880N0086201A000
917 PLUG



TE 产品编号EEA201N00000501000
915 ITEC RECEPTACLE

TE 产品编号BEA125M31000205000
923 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_BGC861N0000150A000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BGC861N0000150A000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BGC861N0000150A000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BGC861N0000150A000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语