

BSTA078FR15590235000

✓ 有效

TE 内部编号 BSA078F15590235000

8 Position Circular Power Connector, Connector Assembly, 250 VDC / 630 VDC, Cable-to-Cable, Wire & Cable, Plug, Socket, Power & Signal, Metal-Shell

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 250 VDC, 630 VDC

连接器系统: 缆到缆

位数: 8

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	插头
圆形连接器外壳类型	金属外壳

结构特性

位数	8
电源位置数量	4
信号位置数量	3

电气特征

工作电压	250 VAC, 630 VAC
------	------------------

接触件特性

端子类型	插座
------	----



端子额定电流（最大值）	7 A, 30 A
-------------	-----------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
-----------	----

使用环境

工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 60-0023-011-P00
CONTACT SOCKET 2 MM

TE 产品编号 BKA199M38420200000
923 EXTENSION, SPEEDTEC-READY

客户还购买了

TE 产品编号 114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号 CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号 DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号 DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号 281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号 CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

923 PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_BSA078F15590235000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BSA078F15590235000_A.3d_igs.zip

BSTA078FR15590235000

8 Position Circular Power Connector, Connector Assembly, 250 VDC / 630 VDC,
Cable-to-Cable, Wire & Cable, Plug, Socket, Power & Signal, Metal-Shell



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_BSA078F15590235000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BSA078F15590235000](#)

英文版本

[fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind](#)

德语