

BSTA440NN0008100B000

✓ 有效

TE 内部编号 BSA440N0008100B000

Connector Assembly, 48 VDC / 630 VDC, Cable-to-Cable, Plug, Power, Metal-Shell, 12 Shell Size, UL 94V-0, Cable Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 48 VDC, 630 VDC

连接器系统: 缆到缆

可密封: 否

连接器和壳体类型: 插头

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和壳体类型	插头
圆形连接器外壳类型	金属外壳

电气特征

工作电压	48 VAC, 630 VAC
------	-----------------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	12
-----------	----

使用环境

工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用



电路应用	电源
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 BGC442N0000100B000
912 receptalce, rotatable, speedtec

TE 产品编号 BKA441N0008100B000
912 extension

TE 产品编号 BGA442N0000101B000
912 receptacle angled, rotatable

TE 产品编号 BGA442N0000100B000
912 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE



TE 产品编号 BGC442N0000101B000
912 receptalce, rotatable, speedtec

TE 产品编号 CAT-035-DCCSC20
D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号

TE 产品编号 60-0278-011-P00
CONTACT SOCKET 0.6 MM

客户还购买了

TE 产品编号ASA013F11390235000
623 PLUG

TE 产品编号BSA078F45590235000
923 PLUG

TE 产品编号BKA441N0008100B000
912 extension

TE 产品编号BGA106M14001216000
923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTABLE

TE 产品编号ASA013F11410235000
623 PLUG

TE 产品编号1-2331743-1
D3950 REC 4POS 1ROW X KEY

TE 产品编号2-2331743-1
D3950 REC 4POS 1ROW Y KEY

TE 产品编号AGA110M04001215000
623 RECEPTACLE ANGLED ROTABLE

TE 产品编号ASA013F11380235000
623 plug

TE 产品编号AGC110M04001215000
623 RECEPTACLE ANGLED ROTABLE

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_BSA440N0008100B000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BSA440N0008100B000_A.3d_igs.zip

英文版本

BSTA440NN0008100B000

Connector Assembly, 48 VDC / 630 VDC, Cable-to-Cable, Plug, Power, Metal-Shell,
12 Shell Size, UL 94V-0, Cable Mount (Free-Hanging)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_BSA440N0008100B000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[912 Plug, speedtec, 8-pin](#)

英文版本