



能源和电力产品 > 街道照明保险丝盒



额定电压: 500 V

街道照明产品类型: 街道照明保险丝盒

门高度: 300 mm, 350 mm

门宽度: 100 mm

IP 等级: IP54

产品特性

产品类型特性

街道照明产品类型	街道照明保险丝盒
保险丝类型	DII

结构特性

照明设备电缆数量（最大值）	2
保险丝数量	2
地下电缆数量（最大值）	2
馈线电缆端子类型	罩盖
每根电缆中的导线数（最大值）	4
固定	L1, L2, L3, PEN

电气特征

额定电压	500 V
------	-------

主体特性

外盖颜色	灰色
------	----

尺寸

门高度	300 mm, 350 mm
门宽度	100 mm
杆直径	120 mm



兼容电缆截面（最大值）	35 mm²
-------------	--------

使用环境

工组温度范围	-25 – 55 °C
--------	-------------

操作/应用

电源元件应用类型	杆内部和室外
紫外线稳定型	是

行业标准

IP 等级	IP54
-------	------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件


 TE 产品编号 C16806-000 GURO-F-D2-AS16	 TE 产品编号 F64495-000 GURO-F-D2-AS06	 TE 产品编号 D54125-000 GURO-F-D2-AS10	 TE 产品编号 C45060-000 GURO-F-D2-10
 TE 产品编号 A81326-000 GURO-F-D2-16	 TE 产品编号 D04194-000 GURO-F-D2-04	 TE 产品编号 E34651-000 GURO-F-D2-06	

该系列中的其他产品 | [GURO EKM](#)



[街道照明保险丝盒\(179\)](#)

客户还购买了

 TE 产品编号631798-000 EKM-2051-1R/A	 TE 产品编号CE3868-000 GURO-RAIL/D-EKM-205X
--	--

文档

- [产品图纸](#)
[EKM-1281-2D2-4X35-2CG-C2](#)
[英文版本](#)

[数据表/目录页](#)



UBERSPANNUNGSSCHUTZ

德语

EKM1281-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING

英文版本

EKM-1281-2D2-4X35-2CG-C2

德语